KUIVATUS

vas.

oik.

TAPALANKATU

LIITTYMÄ

PALOVESIASEMA

LOUHENKATU

SAMMONKATU

LOKANKATU

S=1100

S=1100

S=1200

S=1200

S=1400

S=1400

0.0194

0.0196

0.0052

0.0107

SO 110 M

VJ 160 PEH-10 LIITETÄÄN NYK. VESIJOHTOON 225 PVC-10

JV- JA HV-LINJAT JATKUVAT TAPALANKADUN SUUNTAAN

VANHA JV 225B POISTETAAN KÄYTÖSTÄ PLV 8-228

VANHA VJ POISTETAAN KÄYTÖSTÄ PLV 1-405

VANHA JV 200M POISTETAAN KÄYTÖSTÄ PLV 228-405

VJ 160 PEH-10 LIITETÄÄN NYK. VESIJOHTOON 160 M

VESIJOHTO	LAEN KORKEUS PUTKEN MITAT, LAATU	VJ 160 PEH-10 ASENNETAAN JVV:N TASOON VJ 160 PEH-10 ASENNETAAN JVV:N TASOON
	PAALU	1 400 410
HULEVESIVIEMÄRI	SISÄPOHJAN KORKEUS PUTKEN MITAT, LAATU	450 M; 77.82 78.04; 78.12; 315 M; 78.39; 78.45; 250 M; 78.67 78.67; 250 M; 78.99 78.99; 250 M; 79.32 79.32; 250 M; 79.56 79.61; 79.94; 250 M; 79.58 79.53; 315 M; 79.37 79.37; 315 M; 79.26 79.26; 315 M; 79.20 79.20; 250 M; 79.60; 250 M; 79.86 79.86; 250 M; 80.15 80.15; 250 M; 80.46 80.46; 250 M; 80.71 80.71; 250 M; 80.88 80.88; 250 M; 81.03 81.04
	PAALU KAIVOVÄLI, KALTEVUUS	9.5; 16; 43; 68; 106; 146; 174.5; 209.5; 230.5; 258; 278.5; 289; 304.5; 327.5; 351.5; 371; 388.5; 401.5 14.5/0.015; 27.5/0.010; 25/0.009; 38/0.008; 40/0.008; 28/0.009; 21/0.017; 27.5/0.006; 20.5/0.005; 14/0.004; 19/0.014; 23/0.012; 24/0.013; 19.5/0.013; 17/0.010; 13/0.012
JÄTEVESIVIEMÄRI	SISÄPOHJAN KORKEUS PUTKEN MITAT, LAATU	200 M; 77.85; 200 M; 78.00 78.00; 200 M; 78.19 78.19; 200 M; 78.44 78.44; 200 M; 78.71 78.71; 200 M; 78.88 78.88; 200 M; 78.98 78.98; 200 M; 79.26 79.26; 200 M; 79.51 79.55; 160 M; 79.75 79.75; 160 M; 79.96 79.95; 160 M; 80.15 80.15; 160 M; 80.31 80.31; 160 M; 80.82 80.82
	PAALU KAIVOVÄLI, KALTEVUUS	9.5; 36.5; 71.5; 120; 175.5; 210.5; 229.5; 261.5; 289; 314; 326.5; 353; 364.5; 406 27/0.006; 35/0.005; 48.5/0.005; 55.5/0.005; 35.5/0.005; 19/0.005; 32/0.009; 30/0.008; 27/0.007; 12.5/0.009; 26.5/0.011; 11.5/0.014; 41.5/0.012
PUTKIEN PERUSTAMISTAPA		N3 + ASENNUSALUSTA; N3 + ASENNUSALUSTA
PÄÄLLYSRAKENNE		5F-75
MATKA		5.00; 25.05; 67.94; 147.67; 177.22; 268.15; 290.41; 406.70
KALTEVUUS / PYÖRISTYSSÄDE		20.05 -0.0196; 42.89 S=1100; 79.73 0.0194; 29.55 S=1200; 90.93 -0.0052; 22.26 S=1400; 116.29 0.0107
TASAUSVIIVAN KORKEUS		80.94; 80.75; 80.56; 80.37; 80.27; 80.25; 80.33; 80.50; 80.69; 80.88; 81.08; 81.27; 81.47; 81.66; 81.86; 82.05; 82.18; 82.23; 82.20; 82.15; 82.10; 82.05; 81.99; 81.94; 81.89; 81.84; 81.79; 81.74; 81.73; 81.80; 81.91; 82.02; 82.12; 82.23; 82.34; 82.45; 82.55; 82.66; 82.77; 82.87; 82.98
MAANPINNAN KORKEUS		80.94; 80.77; 80.58; 80.43; 80.37; 80.37; 80.43; 80.58; 80.77; 80.97; 81.18; 81.38; 81.58; 81.78; 81.95; 82.13; 82.24; 82.26; 82.24; 82.21; 82.17; 82.10; 82.11; 82.04; 82.04; 82.00; 81.97; 81.93; 81.92; 81.90; 82.10; 82.20; 82.31; 82.42; 82.52; 82.62; 82.72; 82.85; 82.94; 83.03; 83.10; 83.18
PAALUTUS		0; 50; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450
KAAREVUUS		Sr; R=200 (25.10, 37.78); Sr; R=1000 (121.17, 158.96); Sr; R=15 (76.02, 99.70); Sr
AJORADAN SIVUKALTEVUUS		qv=0.030; 10.00; 22.00; qv=0.010; 28.00; 34.00; 1%/3m; 1%/3m; qo=0.030; qv=0.030; 20.00; 26.00; qo=0.010; 34.00; 40.00; 1%/3m; 1%/3m; qo=0.030

Koordinaatistojärjestelmä ETRS-GK22	Korkeusjärjestelmä N2000
KOHTEEN NIMI JA OSOITE	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ / MITTAKAAVA
KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VÄINÄMÖISENKADUN PERUSPARANNUS RAKENNUSSUUNNITELMA	PITUUSLEIKKAUS VÄINÄMÖISENKATU 1:1000/1:100 .

SWECO

Sweco Finland Oy
33100 TAMPERE

SUUNN.	TARK.	HYV.	TIEDOSTO
FITEOR	FIAPPA	FIEPPV	.
20.5.2025			

SUUNN.ALA	TYÖ N:O	PIIR N:O	MUUTOS
.	25019376	010	.